

TASKI Sani Calc QS

Sadestiste eemaldusaine

Kirjeldus

Kõrgelt kontsentreeritud tugevatoimeline katlakivieemaldi happeskindlate kõvade pindade puhastamiseks. Eemaldab kiiresti happeskindlatelt pindadelt kaltsiumi- ja lubjajäägid. Kontsentraat lahjendatakse alati automaatselt ja täpselt QuattroSelecti tööjaamas, et tagada täielik kulude kontroll ja ohutus.

Põhiomadused

- Põhineb fosforhappel
- Sisaldab korrosiooni inhibiitorit
- Kiire mõju
- Värske lõhn
- QuattroSelecti tööjaama mitmekülgsed kasutusvõimalused
- Pakendamiseks on kasutatud ainulaadset ja keskkonnahoidlikku kilepakendit
- QuattroSelecti tööjaam on lukustatav ning kontsentreeritud kemikaalidele ei pääse ligi

Eelised

- Tugevatoimeline katlakivieemaldi. Kõrvaldab kiiresti isegi raskesti eemaldatavad kaltsiumi- ja lubjajäägid
- Puhastab pinnad õrnalt
- Eemaldab katlakivi pörandalt, seintelt ja pesuruumi teistelt pindadelt
- Meeldiva lõhnaga
- QuattroSelecti tööjaam võimaldab lahust väljastada nii tugeva kui ka nõrga survega, seetõttu sobib see nii pörandate kui ka kõrgemal asuvate pindade puhastamiseks
- Töötajate ja klientide maksimaalne ohutus

W3a



TASKI Sani Calc QS

Kasutusjuhend

Doseerimine

Toodet on võimalik kasutada ainult QuattroSelecti tööjaama lahjendusseadmega.

Ämbris kasutamiseks: 2,5% (1 : 40) kergelt määratud / 5% tugevalt määratud põrandate korral
Palun vaadake QuattroSelecti tööjaama paigaldusjuhendist, kuidas õiget vahekorda valida.

Kasutamine

Keerake QuattroSelecti tööjaama kollane valikunupp sellele veerandikule, mis vastab konkreetsele tootele ja kasutusale.

Ämber: kasutage ämbri täitmisel tugeva survega veepüstolit. Kandke lahus pinnale, laske vajaduse korral mõjuda ja seejärel puhastage pind ainst. Kandke lahus pinnale, laske eemaldil mõjuda ja seejärel hõõruge pinda. Loputage hoolikalt veega ja kuivatage. Raskesti puhastatavaid kohti hõõruge spetsiaalse lapiga.

NB! Eemaldit ei tohi segada kloori sisaldavate toodetega. Ärge kasutage ainet happetundlikel pindadel, nt marmor, terrazzo, travertiin (lubjakivi) või teistel lupja sisaldavatel pindadel. Enne kasutamist kontrollige pindade happesust. Katlakivi eemaldamisel niisutage vuugivahesid enne veega. Eemaldage lahus happetundlikelt pindadelt võimalikult kiiresti ja puhastage pind veega. Et vältida kroomit segistite kahjustamist, puhastage need veega hoolikalt lahusest.

Tehnilised andmed

Välimus:	selge punane vedelik
Suhteline tihedus [20 °C]:	1,43
pH-väärtus puhtalt:	0,4–0,9
pH-väärtus puhastuslahuse korral:	1,5 +/- 0,5 lahendus 2,5%

Ülaltoodud andmed on tüüpandmed ning neid ei käsitata tehnilise kirjeldusena.

Ohutu kasutamise ja säilitamise teave

Ohutu kasutamine

Toote käitlemise ja kasutuselt kõrvaldamise juhendi leiate ohutuskaardilt. Ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Säilitamisteave

Hoida suletud originaalanumas, vältida liiga kõrgeid ja madalaid temperatuure.

Keskkonnateave

Tootes kasutatud pindaktiivsed ained on EÜ direktiivide 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende muudatuste nõuete kohaselt biolagunevad.

Pakendi suurus

Tootekood	Pakendi suurus	Pakendi tüüp
7517093	2 x 2,5 l	polüetüleen

Diversey Ltd
Weston Favell Centre
Northampton NN3
8PD
Tel 0800 525 525
www.diversey.com