

TASKI Sprint 200 QS

Üldpuhastusvahend - kontsentraat

Kirjeldus

Kõrgelt kontsentreeritud alkoholipõhine igapäevane puhastusvahend veekindlate kõvade pindade puhastamiseks. Toode ei jäta triipe. Kontsentraat lahjendatakse alati automaatselt ja täpselt QuattroSelecti tööjaamas, et tagada täielik kulude kontroll ja ohutus.

Põhiomadused

- Neutraalse pH-ga
- Värske lõhnaga, mille tagab Odour Neutralising Technology (O.N.T.) lõhnaneutraliseerija
- Mõjub ja kuivab kiiresti
- Sisaldab tõhusat kombinatsiooni alkoholist ja pindaktiivsetest ainetest
- QuattroSelecti tööjaama mitmekülgsed kasutusvõimalused
- Pakendamiseks on kasutatud ainulaadset ja keskkonnahoidlikku kilepakendit
- QuattroSelecti tööjaam on lukustatav ning kontsentreeritud kemikaalidele ei pääse ligi

Eelised

- Ohutu kasutada enamikul veekindlatel kõvadel pindadel
- Neutraliseerib halva lõhna molekulid ning jätab värske meeldiva lõhna
- Kuivab kiiresti ja ei jäta triipe
- Väga ökonoomne doseering
- QuattroSelecti tööjaam võimaldab lahust väljastada nii tugeva kui ka nõrga survega, seetõttu sobib see nii veeanumate kui ka pihustuspuudelite täitmiseks
- Töötajate ja klientide maksimaalne ohutus

E1a



TASKI Sprint 200 QS

Kasutusjuhend

Doseerimine

Toodet on võimalik kasutada ainult QuattroSelecti tööjaama lahjendusseadmega.

Pihustusmeetodil kasutamiseks: 2% / 1:50

Pesuämbris kasutamiseks: 0,2% (1 : 500) kergelt määratud / 0,4% tugevalt määratud põrandate korral
Palun vaadake QuattroSelecti tööjaama paigaldusjuhendist, kuidas õiget vahekorda valida.

Kasutamine

Keerake QuattroSelecti tööjaama kollane valikunupp sellele veerandikule, mis vastab konkreetsele tootele ja kasutusala.

Põrandast kõrgemad pinnad

Pihustuspuhastus: kasutage pihustuspuhustit täitmisel nõrga survega veepüstolit. Pihustage lahus niiskele lapile ja puhastage pinnad. Tugevatele plekkidele võib vahendit otse peale pihustada, lasta mõjuda ja seejärel pinna ainet puhastada. Loputage või vahetage puhastuslappi sageli. Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamisel kasutage pesukäsna.

Ämber: kasutage ämbri täitmisel tugeva survega veepüstolit. Kandke lahus lapi või pesukäsna abil pinnale ja puhastage pind. Raskesti eemaldatavate plekkide puhastamisel kasutage pesukäsna.

Põrandad

Ämber: kasutage ämbri täitmisel tugeva survega veepüstolit. Kandke lahus mopiga pinnale ja seejärel puhastage pind ainet.

Puhastusmasin: lisage lahust ühekettalise puhastusmasina täis veepaaki veepüstoli abil. Kandke lahus pinnale, laske vajaduse korral mõjuda ja seejärel puhastage pind ainet.

NB! Ärge kasutage toodet materjalidel, mis ei kannata vett, nt katmata puit ja kork. Enne kasutamist kontrollige toote sobivust väikesel märkamatul pinnal.

Tehnilised andmed

Välimus: selge sinine vedelik
Suhteline tihedus [20 °C]: 0,97
pH-väärtus puhtalt: 6,5 - 7,0
pH-väärtus puhastuslahuse korral: 7,4 +/- 0,5 lahjendus 0,2%

Ülaltoodud andmed on tüüpandmed ning neid ei käsitata tehnilise kirjeldusena.

Ohutu kasutamise ja säilitamise teave

Ohutu kasutamine

Toote käitlemise ja kasutuselt kõrvaldamise juhendi leiате ohutuskaardilt. Ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Säilitamisteave

Hoida suletud originaalanumas, vältida liiga kõrgeid ja madalaid temperatuure.

Keskkonnateave

Tootes kasutatud pindaktiivsed ained on EÜ direktiivide 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende muudatuste nõuete järgi biolagunevad.

Pakendi suurus

Tootekood	Pakendi suurus	Pakendi tüüp
7517096	2 x 2,5 l	polüetüleen

Diversey Ltd
Weston Favell Centre
Northampton NN3
8PD
Tel 0800 525 525
www.diversey.com